

NSK HR32938J参数

型号	型号	HR32938J		-
外形尺寸	SD	190	mm	内径
	D	260	mm	外径
	T	45.00	mm	宽度
	B	45.0	mm	宽度
	C	34.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	365000	N
COR1		715000	N	静载荷
CR2		37000	kgf	动载荷
COR2		73000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1200	1/min	脂润滑
	LO	1600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	205	mm	(最小)
	DB1	201	mm	(最大)
	DA2	250	mm	(最大)
	DA3	237	mm	(最小)
	DB2	251.0	mm	(最小)
	SA	8.0	mm	(最小)
	SB	11.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	55.3	mm	作用点位置
常数	E	0.48		常数
轴向载荷系数	Y1	1.30		系数
	Y0	0.69		系数
重量	MASS	6830	g	重量

NSK HR32938J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3ee0ff54.html>

