

## NACHI 30234参数

|        |              |        |       |      |
|--------|--------------|--------|-------|------|
| 外形尺寸   | d            | 170    | mm    | 内径   |
|        | D            | 310    | mm    | 外径   |
|        | B            | 52     | mm    | 宽度   |
|        | T            | 57     | mm    | 宽度   |
|        | C            | 43     | mm    | 宽度   |
|        | r            | 5~6.5  | mm    | 径向   |
|        | r            | 5~8    | mm    | 径向   |
|        | 载荷中心         | a      | -4.8  | mm   |
| 安装尺寸   | da(min)      | 192    | mm    | (最小) |
|        | db(max)      | 202    | mm    | (最大) |
|        | Da(min)      | 269    | mm    | (最小) |
|        | Db(min)      | 288    | mm    | (最小) |
|        | S1(min)      | 8      | mm    | (最小) |
|        | S2(min)      | 4      | mm    | (最小) |
|        | Cone ra(max) | 4      | mm    | 内圈   |
|        | Cup ra(max)  | 3      | mm    | 外圈   |
| 重量     | Mass         | 16500  | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr           | 544000 | N     | 动载荷  |
|        | Cor          | 726000 | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease       | 1100   | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil          | 1500   | r/min | 油润滑  |

## NACHI 30234图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3ee9d946.html>

