

NACHI 6001NR参数

| | | | | |
|--------|-----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 12 | mm | 内径 |
| | D | 28 | mm | 外径 |
| | B | 8 | mm | 宽度 |
| | r | 0.3~0.6 | mm | 轴向 |
| | r | 0.3~1 | mm | 轴向 |
| | r1 | 0.3~0.6 | mm | 径向 |
| | r1 | 0.3~1 | mm | 径向 |
| | 止动槽和止动环尺寸 | D1 | 26.7 | mm |
| a | | 1.35 | mm | (最大) |
| D2 | | 31 | mm | (最大) |
| f | | 0.85 | mm | (最大) |
| 安装尺寸 | da(min) | 14 | mm | (最小) |
| | Da(max) | 26 | mm | (最大) |
| | Dx(min) | 31.5 | mm | (最小) |
| | ra(max) | 0.3 | mm | (最大) |
| | Cy(max) | 1.9 | mm | (最大) |
| 基本额定载荷 | Cr | 5100 | N | 动载荷 |
| | Cor | 2390 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 28000 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 32000 | r/min | 油润滑 |

NACHI 6001NR图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3f2ed04e.html>

