

NSK HR32224J参数

安装尺寸	SB	11.5	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	52.0	mm	作用点位置
常数	E	0.44		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.76		系数
重量	MASS	9000	g	重量
基本额定载荷	CR2	44500	kgf	动载荷
	COR2	65000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1600	1/min	脂润滑
	L0	2200	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	138	mm	(最小)
	DB1	137	mm	(最大)
	DA2	203	mm	(最大)
	DA3	181	mm	(最小)
	DB2	204.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
型号	型号	HR32224J		-
外形尺寸	SD	120	mm	内径
	D	215	mm	外径
	T	61.50	mm	宽度
	B	58.0	mm	宽度
	C	50.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	440000	N	动载荷
	COR1	635000	N	静载荷

NSK HR32224J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3f52f9bb.html>

