

## NTN 4T-32013X参数

主要尺寸	SD	65	mm	-
	D	100	mm	外径
	T	23.00	mm	宽度
	B	23.0	mm	宽度
	C	17.5	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-32013X	
基本额定载荷	CR	83000	N	动载荷
	COR	128000	N	静载荷
	CRF	8 450	kgf	动载荷
	CORF	13 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 400	r/min	脂润滑
	LSO	4 600	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4CC		-
作用点	A	22.5	mm	-
重量	MASS	630	g	重量
安装尺寸	DA1	73.5	mm	(最小)
	DB1	72	mm	(最大)
	DA	91.5	mm	(最大)
	DA2	90	mm	(最小)
	DB	97		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.46		-
轴向载荷系数	Y2	1.31		-
	Y0	0.72		-

## NTN 4T-32013X图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3f64f614.html>

