

NSK HR32019XJ参数

型号	型号	HR32019XJ		-
外形尺寸	SD	95	mm	内径
	D	145	mm	外径
	T	32.00	mm	宽度
	B	32.0	mm	宽度
	C	24.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	173000	N
COR1		283000	N	静载荷
CR2		17600	kgf	动载荷
COR2		28900	kgf	静载荷
极限转速	LG	2400	1/min	脂润滑
	LO	3200	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	107	mm	(最小)
	DB1	104	mm	(最大)
	DA2	136	mm	(最大)
	DA3	131	mm	(最小)
	DB2	140.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	8.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	31.2	mm	作用点位置
常数	E	0.44		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.75		系数
重量	MASS	1880	g	重量

NSK HR32019XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3fc412a6.html>

