

## NTN 4T-T2ED050参数

主要尺寸	SD	50	mm	-
	D	100	mm	外径
	T	36.00	mm	宽度
	B	35.0	mm	宽度
	C	30.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)
	R1	2.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-T2ED050	
基本额定载荷	CR	151000	N	动载荷
	COR	190000	N	静载荷
	CRF	15 400	kgf	动载荷
	CORF	19 400	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 800	r/min	脂润滑
	LSO	5 100	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2ED		-
作用点	A	25.5	mm	-
重量	MASS	1310	g	重量
安装尺寸	DA1	62	mm	(最小)
	DB1	59	mm	(最大)
	DA	88	mm	(最大)
	DA2	84	mm	(最小)
	DB	94		-
	SA	6	mm	(最小)
	SB	6	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)
常数	E	0.34		-
轴向载荷系数	Y2	1.75		-
	Y0	0.96		-

## NTN 4T-T2ED050图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/40ff3264.html>

