

## NSK HR30314DJ参数

安装尺寸	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	13.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	45.7	mm	作用点位置
常数	E	0.83		常数
轴向载荷系数	Y1	0.73		系数
	Y0	0.40		系数
重量	MASS	2940	g	重量
型号	型号	HR30314DJ		-
外形尺寸	SD	70	mm	内径
	D	150	mm	外径
	T	38.00	mm	宽度
	B	35.0	mm	宽度
	C	25.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	192000	N
	COR1	229000	N	静载荷
	CR2	19600	kgf	动载荷
	COR2	23300	kgf	静载荷
极限转速	LG	2200	1/min	脂润滑
	L0	3200	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	94	mm	(最小)
	DB1	85	mm	(最大)
	DA2	138	mm	(最大)
	DA3	118	mm	(最小)
	DB2	142.0	mm	(最小)

## NSK HR30314DJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/43c2a1e8.html>

