

NSK HR32056XJ参数

型号	型号	HR32056XJ		-
外形尺寸	SD	280	mm	内径
	D	420	mm	外径
	T	87.00	mm	宽度
	B	87.0	mm	宽度
	C	65.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	1180000	N
COR1		2240000	N	静载荷
CR2		120000	kgf	动载荷
COR2		228000	kgf	静载荷
极限转速	LG	710	1/min	脂润滑
	LO	1000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	307	mm	(最小)
	DB1	305	mm	(最大)
	DA2	402	mm	(最大)
	DA3	374	mm	(最小)
	DB2	402.0	mm	(最小)
	SA	14.0	mm	(最小)
	SB	22.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	91.6	mm	作用点位置
常数	E	0.46		常数
轴向载荷系数	Y1	1.30		系数
	Y0	0.72		系数
重量	MASS	40600	g	重量

NSK HR32056XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/45f3fa21.html>

