

## NSK HR30316DJ参数

安装尺寸	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	51.8	mm	作用点位置
常数	E	0.83		常数
轴向载荷系数	Y1	0.73		系数
	Y0	0.40		系数
重量	MASS	4070	g	重量
型号	型号	HR30316DJ		-
外形尺寸	SD	80	mm	内径
	D	170	mm	外径
	T	42.50	mm	宽度
	B	39.0	mm	宽度
	C	27.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	235000	N
COR1		283000	N	静载荷
CR2		24000	kgf	动载荷
COR2		28900	kgf	静载荷
极限转速	LG	2000	1/min	脂润滑
	LO	2800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	104	mm	(最小)
	DB1	97	mm	(最大)
	DA2	158	mm	(最大)
	DA3	136	mm	(最小)
	DB2	159.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	15.5	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈

## NSK HR30316DJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/48695cf2.html>

