

NSK 30248参数

极限转速	LG	750	1/min	脂润滑
	L0	1000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	267	mm	(最小)
	DB1	288	mm	(最大)
	DA2	422	mm	(最大)
	DA3	384	mm	(最小)
	DB2	408.0	mm	(最小)
	SA	11.0	mm	(最小)
	SB	19.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	85.1	mm	作用点位置
常数	E	0.44		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.74		系数
重量	MASS	45200	g	重量
型号	型号	30248		-
外形尺寸	SD	240	mm	内径
	D	440	mm	外径
	T	79.00	mm	宽度
	B	72.0	mm	宽度
	C	60.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	990000	N	动载荷
	COR1	1400000	N	静载荷
	CR2	101000	kgf	动载荷
	COR2	142000	kgf	静载荷

NSK 30248图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/48a1a836.html>

