

## INA TKVD25-ZHP参数

尺寸	h	38.7	mm	-
	b	23	mm	公差: -0,005 / -0,03
	$l_{max}$	1500	mm	单根导轨的最大长度; 更长的导轨可以分成几段供货, 并且相应地标注。 尺寸为25的带齿导轨的最大长度如下: 1500 mm 960 mm 540 mm 这些长度的导轨端部被斜着切割, 可以直接用于导轨的连接。
说明	1)			定位面
	2)			标记
尺寸	$a_{L\ max}$	53	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨的长度 $l_{max}$
	$a_{L\ min}$	20	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨的长度 $l_{max}$
	$a_{R\ max}$	53	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨的长度 $l_{max}$
	$a_{R\ min}$	20	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨的长度 $l_{max}$
	$h_1$	13	mm	-
	$h_{2\ max}$	3	mm	-
	$h_4$	11.5	mm	-
	$j_L$	60	mm	-
说明	$K_1$	M6		根据 ISO 4762-12.9 的安装螺钉 最大锁紧力矩 (Nm): M6 = 17 M8 = 41 如有可能, 应有螺钉防松措施。
重量	$m_S$	6.3	kg/m	导轨的质量
说明	m	2		模数: 对其它的模数值也适用

根据 DIN3 975/76 标准的齿，中心距离和减速比

INA TKVD25-ZHP图片

