

NACHI 54207U参数

| | | | | |
|--------|-----------|-------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 35 | mm | 内径 |
| | d2 | 30 | mm | 内径 |
| | D | 62 | mm | 外径 |
| | T5 | 37.8 | mm | 宽度 |
| 尺寸 | T6 | 22.9 | mm | - |
| | T7 | 42 | mm | 宽度 |
| 安装尺寸 | T8 | 25 | mm | 宽度 |
| | D2 | 48 | mm | - |
| 尺寸 | D3 | 65 | mm | - |
| | a | 8 | mm | - |
| | b | 7 | mm | - |
| | A1 | 21 | mm | - |
| | R | 50 | mm | - |
| | da (min) | 35 | mm | (最小) |
| 安装尺寸 | Da2 (max) | 48 | mm | (最大) |
| | ra (max) | 1 | mm | (最大) |
| | ral (max) | 0.3 | mm | (最大) |
| | Mass | 550 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Ca | 39000 | N | 动载荷 |
| | Coa | 78000 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 2900 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 4400 | r/min | 油润滑 |

NACHI 54207U图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4a4c4245.html>

