

## NTN 32212U参数

主要尺寸	SD	60	mm	-
	D	110	mm	外径
	T	29.75	mm	宽度
	B	28.0	mm	宽度
	C	24.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32212U	
基本额定载荷	CR	130000	N	动载荷
	COR	164000	N	静载荷
	CRF	13 200	kgf	动载荷
	CORF	16 800	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 400	r/min	脂润滑
	LSO	4 500	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3EC		-
作用点	A	25.0	mm	-
重量	MASS	1180	g	重量
安装尺寸	DA1	70	mm	(最小)
	DB1	69	mm	(最大)
	DA	101.5	mm	(最大)
	DA2	95	mm	(最小)
	DB	104		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.4		-
轴向载荷系数	Y2	1.48		-
	Y0	0.81		-

## NTN 32212U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4d6097c6.html>

