

## NSK HR32306CJ参数

型号	型号	HR32306CJ		-
外形尺寸	SD	30	mm	内径
	D	72	mm	外径
	T	28.75	mm	宽度
	B	27.0	mm	宽度
	C	23.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	76000	N
COR1		86500	N	静载荷
CR2		7750	kgf	动载荷
COR2		8800	kgf	静载荷
极限转速	LG	5600	1/min	脂润滑
	LO	7500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	43	mm	(最小)
	DB1	36	mm	(最大)
	DA2	63	mm	(最大)
	DA3	54	mm	(最小)
	DB2	68.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	22.0	mm	作用点位置
常数	E	0.55		常数
轴向载荷系数	Y1	1.10		系数
	Y0	0.60		系数
重量	MASS	583	g	重量

## NSK HR32306CJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4df9d37f.html>

