

## NSK 6912NR参数

|        |      |        |     |      |
|--------|------|--------|-----|------|
| 型号     | 型号   | 6912NR |     | -    |
| 外形尺寸   | SD   | 60     | mm  | 内径   |
|        | D    | 85     | mm  | 外径   |
|        | B    | 13     | mm  | 宽度   |
|        | R    | 1.0    | mm  | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1  | 19400  | N   | 动载荷  |
|        | COR1 | 16300  | N   | 静载荷  |
|        | CR2  | 1980   | kgf | 动载荷  |
|        | COR2 | 1660   | kgf | 静载荷  |
| 系数     | F0   | 16.2   |     | 系数   |
| 止动环槽尺寸 | A    | 2.10   | mm  | (最大) |
|        | BB   | 1.30   | mm  | (最小) |
|        | DD1  | 82.90  | mm  | (最大) |
|        | RO   | 0.40   | mm  | (最大) |
|        | RN   | 0.5    | mm  | (最小) |
| 止动环尺寸  | DD2  | 89.4   | mm  | (最大) |
|        | F    | 1.12   | mm  | (最大) |
| 安装尺寸   | DAM1 | 65.0   | mm  | (最小) |
|        | DA1  | 66.0   | mm  | (最大) |
|        | DA2  | 80.0   | mm  | (最大) |
|        | RA   | 1.0    | mm  | (最大) |
|        | DX   | 91.0   | mm  | (最小) |
|        | CY   | 2.9    | mm  | (最大) |
| 重量     | MASS | 192    | g   | 重量   |

## NSK 6912NR图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4ef4bd1e.html>

