

NTN N210参数

| | | | | |
|--------|-------|-------|-------|------|
| 主要尺寸 | SD | 50 | mm | - |
| | D | 90 | mm | 外径 |
| | B | 20 | mm | 宽度 |
| | R | 1.1 | mm | (最小) |
| | R1 | 1.1 | mm | (最小) |
| 型号 | ORDER | N210 | | 型号 |
| 基本额定载荷 | CR | 48000 | N | 动载荷 |
| | COR | 51000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 4 900 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 5 200 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 7 600 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 9 000 | r/min | 油润滑 |
| 尺寸 | FW | 60.4 | mm | - |
| | EW | 80.4 | mm | - |
| | J | 64.6 | mm | - |
| 重量 | MASS | 470 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA1 | 56.5 | mm | (最小) |
| | DB1 | 56.5 | mm | (最小) |
| | DC | 58 | mm | (最大) |
| | DD | 62 | mm | (最小) |
| | DE | 67 | mm | (最小) |
| | DA | 83.5 | mm | (最大) |
| | DB2 | 83.5 | mm | (最大) |
| | DB3 | 83 | mm | (最小) |
| | RAS | 1 | mm | (最大) |
| | R1AS | 1 | mm | (最大) |

NTN N210图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/50af5c68.html>

