

FAG 32932参数

尺寸	$D_b \text{ min}$	212	mm	-
	d_1	188	mm	-
	$d_a \text{ max}$	173	mm	-
	$d_b \text{ min}$	170	mm	-
	$r_{1, 2} \text{ min}$	2.5	mm	-
	$r_{3, 4} \text{ min}$	2	mm	-
	$r_a \text{ max}$	2.5	mm	-
	$r_b \text{ max}$	2	mm	-
重量	m	4130	g	质量
基本额定载荷	C_r	295000	N	基本额定动载荷，径向
	C_{0r}	530000	N	基本额定静载荷，径向
计算系数	e	0.35		-
	Y	1.73		-
	Y_0	0.95		-
疲劳极限载荷	C_{ur}	56000	N	疲劳极限载荷，径向
极限转速	n_G	3000	r/min	极限转速
参考转速	n_B	1890	r/min	参考速度
说明		T2DC160		根据 DIN ISO 355 的 对应型号
尺寸	d	160	mm	-
	D	220	mm	-
	T	38	mm	-
	a	38	mm	-
	B	38	mm	-
	C	30	mm	-
	$C_a \text{ min}$	7	mm	-
	$C_b \text{ min}$	8	mm	-
$D_a \text{ max}$	210	mm	-	

FAG 32932图片

