

NTN 4T-33207参数

主要尺寸	SD	35	mm	-
	D	72	mm	外径
	T	28.00	mm	宽度
	B	28.0	mm	宽度
	C	22.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-33207	
基本额定载荷	CR	87500	N	动载荷
	COR	109000	N	静载荷
	CRF	8 900	kgf	动载荷
	CORF	11 200	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 500	r/min	脂润滑
	LSO	7 400	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2DE		-
作用点	A	18.5	mm	-
重量	MASS	530	g	重量
安装尺寸	DA1	43.5	mm	(最小)
	DB1	42	mm	(最大)
	DA	63.5	mm	(最大)
	DA2	61	mm	(最小)
	DB	68		-
	SA	5	mm	(最小)
	SB	6	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.7		-
	Y0	0.93		-

NTN 4T-33207图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/52d64608.html>

