

NTN 4T-30212参数

主要尺寸	SD	60	mm	-
	D	110	mm	外径
	T	23.75	mm	宽度
	B	22.0	mm	宽度
	C	19.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30212	
基本额定载荷	CR	105000	N	动载荷
	COR	125000	N	静载荷
	CRF	10 700	kgf	动载荷
	CORF	12 700	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 400	r/min	脂润滑
	LSO	4 500	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3EB		-
作用点	A	22.0	mm	-
重量	MASS	950	g	重量
安装尺寸	DA1	70	mm	(最小)
	DB1	70	mm	(最大)
	DA	101.5	mm	(最大)
	DA2	96	mm	(最小)
	DB	103		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	4.5	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.4		-
轴向载荷系数	Y2	1.48		-
	Y0	0.81		-

NTN 4T-30212图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/53c4cf6e.html>

