

NTN NJ2332参数

| | | | | |
|--------|-------|---------|-------|------|
| 主要尺寸 | SD | 160 | mm | - |
| | D | 340 | mm | 外径 |
| | B | 114 | mm | 宽度 |
| | R | 4.0 | mm | (最小) |
| | R1 | 4.0 | mm | (最小) |
| 型号 | ORDER | NJ2332 | | 型号 |
| 基本额定载荷 | CR | 1070000 | N | 动载荷 |
| | COR | 1520000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 109 000 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 155 000 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 1 700 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 2 000 | r/min | 油润滑 |
| 尺寸 | FW | 208.0 | mm | - |
| | EW | 292.0 | mm | - |
| | J | 225.0 | mm | - |
| 重量 | MASS | 50500 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA1 | 176 | mm | (最小) |
| | DB1 | 176 | mm | (最小) |
| | DC | 200 | mm | (最大) |
| | DD | 211 | mm | (最小) |
| | DE | 228 | mm | (最小) |
| | DA | 324 | mm | (最大) |
| | DB2 | 324 | mm | (最大) |
| | DB3 | 297 | mm | (最小) |
| | RAS | 3 | mm | (最大) |
| | R1AS | 3 | mm | (最大) |

NTN NJ2332图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/54a10830.html>

