

FAG 30211-A参数

尺寸	d	55	mm	-	
	D	100	mm	-	
	T	22.75	mm	-	
	a	21	mm	-	
	B	21	mm	-	
	C	18	mm	-	
	C <sub>a min</sub>	4	mm	-	
	C <sub>b min</sub>	4.5	mm	-	
	D <sub>a max</sub>	91	mm	-	
	D <sub>a min</sub>	88	mm	-	
	D <sub>b min</sub>	94	mm	-	
	d <sub>1</sub>	76.5	mm	-	
	d <sub>a max</sub>	64	mm	-	
	d <sub>b min</sub>	64	mm	-	
	r <sub>1, 2 min</sub>	2	mm	-	
	r <sub>3, 4 min</sub>	1.5	mm	-	
	r <sub>a max</sub>	2	mm	-	
	r <sub>b max</sub>	1.5	mm	-	
	重量	m	730	g	质量
	基本额定载荷	C <sub>r</sub>	91000	N	基本额定动载荷, 径向
C <sub>0r</sub>		107000	N	基本额定静载荷, 径向	
计算系数	e	0.4		-	
	Y	1.48		-	
	Y <sub>0</sub>	0.81		-	
疲劳极限载荷	C <sub>ur</sub>	12400	N	疲劳极限载荷, 径向	
极限转速	n <sub>G</sub>	7400	r/min	极限转速	
参考转速	n <sub>B</sub>	4600	r/min	参考速度	

