

## NSK HR32308J参数

安装尺寸	DB1	50	mm	(最大)
	DA2	81	mm	(最大)
	DA3	73	mm	(最小)
	DB2	82.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	8.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	23.4	mm
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	1050	g	重量
型号	型号	HR32308J		-
外形尺寸	SD	40	mm	内径
	D	90	mm	外径
	T	35.25	mm	宽度
	B	33.0	mm	宽度
	C	27.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	120000	N	动载荷
	COR1	145000	N	静载荷
	CR2	12200	kgf	动载荷
	COR2	14800	kgf	静载荷
极限转速	LG	4300	1/min	脂润滑
	LO	6000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	54	mm	(最小)

## NSK HR32308J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5690f704.html>

