

NSK HR32209J参数

常数	E	0.41		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.81		系数
重量	MASS	602	g	重量
型号	型号	HR32209J		-
外形尺寸	SD	45	mm	内径
	D	85	mm	外径
	T	24.75	mm	宽度
	B	23.0	mm	宽度
	C	19.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	83000	N
	COR1	102000	N	静载荷
	CR2	8500	kgf	动载荷
	COR2	10400	kgf	静载荷
极限转速	LG	4300	1/min	脂润滑
	L0	6000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	56	mm	(最小)
	DB1	53	mm	(最大)
	DA2	76	mm	(最大)
	DA3	73	mm	(最小)
	DB2	81.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	20.1	mm	作用点位置

NSK HR32209J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/573c3d86.html>

