

FAG 230S. 508-MA参数

疲劳极限载荷	C_{ur}	51000	N	疲劳极限载荷，径向
轴向许用载荷	$F_{a\ max}$	13800	N	轴向许用载荷，适用于无轴向支撑的内圈
锁紧力矩	M_i	35	Nm	每个锁紧螺钉的锁紧力矩
	M_a	9	Nm	每个锁紧螺钉的锁紧力矩
说明		23032K		型号，调心滚子轴承，非剖分
		SNP3032. 508		型号，紧定套，US 设计
		SAF032K/5. 1/2		型号，直立式轴承座，US 设计
尺寸	d	139. 7	mm	-
	D	240	mm	-
	C	60	mm	-
	B	106	mm	-
	D_a	0	mm	-
	d_b	0	mm	-
	r_{min}	2. 1	mm	-
重量	m	13700	g	质量
基本额定载荷	C_r	450000	N	基本额定动载荷，径向
计算系数	e	0. 22		-
	Y_1	3. 1		-
	Y_2	4. 62		-
基本额定载荷	C_{0r}	680000	N	基本额定静载荷，径向
计算系数	Y_0	3. 03		-
极限转速	n_G	1130	r/min	极限转速

FAG 230S. 508-MA图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/573f4a9d.html>