


## NTN 4T-33205参数

主要尺寸	SD	25	mm	-
	D	52	mm	外径
	T	22.00	mm	宽度
	B	22.0	mm	宽度
	C	18.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	1.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-33205	
基本额定载荷	CR	47500	N	动载荷
	COR	57500	N	静载荷
	CRF	4 850	kgf	动载荷
	CORF	5 850	kgf	静载荷
极限转速	LSG	7 300	r/min	脂润滑
	LSO	9 800	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2DE		-
作用点	A	14.0	mm	-
重量	MASS	220	g	重量
安装尺寸	DA1	30.5	mm	(最小)
	DB1	30	mm	(最大)
	DA	46.5	mm	(最大)
	DA2	43	mm	(最小)
	DB	49		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	4	mm	(最小)
	RAS	1	mm	(最大)
R1AS	1	mm	(最大)	
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.71		-
	Y0	0.94		-

## NTN 4T-33205图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/58239913.html>

