

## NSK 30336D参数

型号	型号	30336D		-
外形尺寸	SD	180	mm	内径
	D	380	mm	外径
	T	83.00	mm	宽度
	B	75.0	mm	宽度
	C	53.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	820000	N
COR1		1120000	N	静载荷
CR2		83500	kgf	动载荷
COR2		114000	kgf	静载荷
极限转速	LG	850	1/min	脂润滑
	LO	1200	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	216	mm	(最小)
	DB1	229	mm	(最大)
	DA2	362	mm	(最大)
	DA3	304	mm	(最小)
	DB2	352.0	mm	(最小)
	SA	10.0	mm	(最小)
	SB	30.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	113.1	mm	作用点位置
常数	E	0.81		常数
轴向载荷系数	Y1	0.74		系数
	Y0	0.41		系数
重量	MASS	38500	g	重量

## NSK 30336D图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/584aca63.html>

