

## NTN 4T-32005X参数

主要尺寸	SD	25	mm	-
	D	47	mm	外径
	T	15.00	mm	宽度
	B	15.0	mm	宽度
	C	11.5	mm	宽度
	R	0.6	mm	(最小)
	R1	0.6	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-32005X	
基本额定载荷	CR	27800	N	动载荷
	COR	33500	N	静载荷
	CRF	2 830	kgf	动载荷
	CORF	3 450	kgf	静载荷
极限转速	LSG	7 900	r/min	脂润滑
	LSO	11 000	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4CC		-
作用点	A	12.0	mm	-
重量	MASS	110	g	重量
安装尺寸	DA1	29.5	mm	(最小)
	DB1	30	mm	(最大)
	DA	42.5	mm	(最大)
	DA2	40	mm	(最小)
	DB	44		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	3.5	mm	(最小)
	RAS	0.6	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)
常数	E	0.43		-
轴向载荷系数	Y2	1.39		-
	Y0	0.77		-

## NTN 4T-32005X图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/59f31764.html>

