

### FAG 21316-E1参数

尺寸	d	80	mm	-
	D	170	mm	-
	B	39	mm	-
	D <sub>1</sub>	135.4	mm	-
	D <sub>a max</sub>	158	mm	-
	d <sub>2</sub>	99.7	mm	-
	d <sub>a min</sub>	92	mm	-
	d <sub>s</sub>	3.2	mm	-
	n <sub>s</sub>	6.5	mm	-
	r <sub>a max</sub>	2.1	mm	-
	r <sub>min</sub>	2.1	mm	-
	重量	m	2650	g
基本额定载荷	C <sub>r</sub>	305000	N	基本额定动载荷，径向
计算系数	e	0.22		-
	Y <sub>1</sub>	3.04		-
	Y <sub>2</sub>	4.53		-
基本额定载荷	C <sub>0r</sub>	325000	N	基本额定静载荷，径向
计算系数	Y <sub>0</sub>	2.97		-
极限转速	n <sub>G</sub>	5700	r/min	极限转速
参考转速	n <sub>B</sub>	3750	r/min	参考速度
疲劳极限载荷	C <sub>ur</sub>	38000	N	疲劳极限载荷，径向

### FAG 21316-E1图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5a3487ba.html>