

INA ZKLF2068-2RS-PE参数

扭紧力矩	M_A	18	Nm	扭紧力矩 只适用于 INA精密锁紧螺母
轴向预载		9079	N	轴向预载
尺寸	d	20	mm	公差: -0,01
	D	68	mm	公差: -0,013
	B	28	mm	公差: -0,25
说明	1)			抽拉槽
尺寸	b	3	mm	-
	$D_{a \max}$	43	mm	-
	d_1	34.5	mm	-
	d_2	6.8	mm	-
	$d_{a \min}$	25	mm	-
	I	19	mm	-
	J	53	mm	-
	$r_{1 \min}$	0.6	mm	-
	r_{\min}	0.3	mm	-
	t	4 X 90		节圆 t 数量 X t
	重量	m	610	g
基本额定载荷	C_a	26000	N	基本额定动载荷, 轴向
	C_{0a}	47000	N	基本额定静载荷, 轴向
极限转速	$n_{G \text{ Fett}}$	3000	r/min	脂润滑时的极限转速
轴承摩擦力矩	M_{RL}	0.3	Nm	轴承摩擦力矩
轴向刚度	c_{aL}	650	N/μm	轴向刚度
倾斜刚度	c_{kL}	140	Nm/mrad	倾斜刚度
质量惯性矩	M_m	0.273	kg x cm ²	旋转内圈的质量惯性矩
说明		5	μm	轴向跳动 丝杠支撑轴 承配置的轴向跳动基于 内圈旋转。

4 x M6

ZM20. AM20

数量 x 固定螺钉的尺寸，根据 DIN 912-10.9 标准 固定螺丝的拧紧力矩必须遵从制造厂商的数据。 螺丝不在供货范围。

推荐 INA 锁紧螺母的代号

锁紧螺母不在供货范围。

INA ZKLF2068-2RS-PE图片



