

NTN 32908XU参数

主要尺寸	SD	40	mm	-
	D	62	mm	外径
	T	15.00	mm	宽度
	B	15.0	mm	宽度
	C	12.0	mm	宽度
	R	0.6	mm	(最小)
	R1	0.6	mm	(最小)
	型号	ORDER	32908XU	
基本额定载荷	CR	32500	N	动载荷
	COR	48000	N	静载荷
	CRF	3 350	kgf	动载荷
	CORF	4 900	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 900	r/min	脂润滑
	LSO	7 800	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2BC		-
作用点	A	11.5	mm	-
重量	MASS	160	g	重量
安装尺寸	DA1	44.5	mm	(最小)
	DB1	45.5	mm	(最大)
	DA	57.5	mm	(最大)
	DA2	54	mm	(最小)
	DB	58.5		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	3	mm	(最小)
	RAS	0.6	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)
常数	E	0.29		-
轴向载荷系数	Y2	2.07		-
	Y0	1.14		-

NTN 32908XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/601f983a.html>

