

NTN 7307DB参数

型号	LINA	7307DB		型号
主要尺寸	SD	35	mm	-
	D	80	mm	-
	B	21	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.00	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	40000	N	动载荷
	COR	26300	N	静载荷
	CRF	4 050	kgf	动载荷
	CORF	2 680	kgf	静载荷
极限转速	LSG	9 800	r/min	脂润滑
	LSO	13 000	r/min	油润滑
作用点	A	27.000	mm	-
重量	MASS	460	g	重量
主要尺寸	B2	42	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	65000	N	动载荷(双列)
	COR1	52500	N	静载荷(双列)
	CRF1	6 600	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	5 350	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	7 800	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	10 000	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	95	mm	(最小)
	DB1	40.5	mm	(最小)
	DA	71.5	mm	(最大)
	DB11	74.5	mm	(最大)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7307DB图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/61dac327.html>

