

NSK 30244参数

型号	型号	30244		-
外形尺寸	SD	220	mm	内径
	D	400	mm	外径
	T	72.00	mm	宽度
	B	65.0	mm	宽度
	C	54.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	810000	N
COR1		1150000	N	静载荷
CR2		82500	kgf	动载荷
COR2		117000	kgf	静载荷
极限转速	LG	850	1/min	脂润滑
	LO	1100	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	247	mm	(最小)
	DB1	267	mm	(最大)
	DA2	382	mm	(最大)
	DA3	350	mm	(最小)
	DB2	367.0	mm	(最小)
	SA	11.0	mm	(最小)
	SB	18.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	74.6	mm	作用点位置
常数	E	0.40		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.82		系数
重量	MASS	33600	g	重量

NSK 30244图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/626590ba.html>

