

## NSK HR32032XJ参数

型号	型号	HR32032XJ		-
外形尺寸	SD	160	mm	内径
	D	240	mm	外径
	T	51.00	mm	宽度
	B	51.0	mm	宽度
	C	38.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	425000	N
COR1		750000	N	静载荷
CR2		43500	kgf	动载荷
COR2		76500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1300	1/min	脂润滑
	LO	1800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	178	mm	(最小)
	DB1	175	mm	(最大)
	DA2	228	mm	(最大)
	DA3	216	mm	(最小)
	DB2	231.0	mm	(最小)
	SA	8.0	mm	(最小)
	SB	13.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	53.0	mm	作用点位置
常数	E	0.46		常数
轴向载荷系数	Y1	1.30		系数
	Y0	0.72		系数
重量	MASS	7930	g	重量

## NSK HR32032XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6282df03.html>

