

NSK 32340参数

型号	型号	32340		-
外形尺寸	SD	200	mm	内径
	D	420	mm	外径
	T	146.00	mm	宽度
	B	138.0	mm	宽度
	C	115.0	mm	宽度
	R	6.0	mm	(最小)-内圈
	R1	5.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	1820000	N
COR1		2870000	N	静载荷
CR2		185000	kgf	动载荷
COR2		292000	kgf	静载荷
极限转速	LG	800	1/min	脂润滑
	LO	1100	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	239	mm	(最小)
	DB1	253	mm	(最大)
	DA2	398	mm	(最大)
	DA3	346	mm	(最小)
	DB2	392.0	mm	(最小)
	SA	11.0	mm	(最小)
	SB	31.0	mm	(最小)
	RA	5.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	4.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	106.7	mm	作用点位置
常数	E	0.37		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.88		系数
重量	MASS	90900	g	重量

NSK 32340图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/63779f85.html>

