

## INA VSI250755-N参数

尺寸	$D_a$ ZT	853	mm	适用于带定心套的轴承 (后缀 ZT) 定心套长度 (见零件图) 公差 :-IT8	
	$D_i$	753	mm	-	
	$d_0$	630	mm	-	
	$d_a$	757	mm	-	
	$d_i$	610	mm	-	
	$D_a$	855	mm	-	
	$d_a$ ZT	755	mm	适用于带定心套的轴承 (后缀 ZT) 定心套长度 (见零件图) 公差 :-IT8	
	H	80	mm	-	
	$L_a$	815	mm	-	
	$L_i$	694	mm	-	
	m	10	mm	模数	
	$n_B$	24		单个圈上固定孔的个数	
	z	63		齿数	
	重量	m	119000	g	质量
	径向载荷	$F_r$ per	290400	N	克服摩擦的最大许用径向载荷
	最大许用啮合力	$F_z$ norm	68000	N	最大许用啮合力 (齿根疲劳强度)
$F_z$ max		98900	N	防止齿根断裂的最大许用啮合力	
基本额定载荷	$C_a$	460000	N	基本额定动载荷, 轴向	
	$C_{0a}$	2250000	N	基本额定静载荷, 轴向	
	$C_r$	300000	N	基本额定动载荷, 径向	
	$C_{0r}$	1010000	N	基本额定静载荷, 径向	
说明		0.03 - 0.13		径向游隙	
		0.05 - 0.24		轴向倾斜游隙	

