

## NSK HR32972J参数

安装尺寸	DA1	381	mm	(最小)
	DB1	381	mm	(最大)
	DA2	466	mm	(最大)
	DA3	445	mm	(最小)
	DB2	466.0	mm	(最小)
	SA	13.0	mm	(最小)
	SB	19.0	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	96.8	mm	作用点位置
常数	E	0.46		常数
轴向载荷系数	Y1	1.30		系数
	Y0	0.72		系数
重量	MASS	36100	g	重量
型号	型号	HR32972J		-
外形尺寸	SD	360	mm	内径
	D	480	mm	外径
	T	76.00	mm	宽度
	B	76.0	mm	宽度
	C	57.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	1080000	N	动载荷
	COR1	2340000	N	静载荷
	CR2	110000	kgf	动载荷
	COR2	239000	kgf	静载荷
极限转速	LG	560	1/min	脂润滑
	L0	800	1/min	油润滑

## NSK HR32972J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/654d177e.html>

