

TIMKEN 2474/2420参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	2474		内圈
	Cup (Outer)	2420		外圈
额定载荷	d	28.575	mm	内径
	D	68.2625	mm	外径
	T	22.225	mm	宽度
	C1	67613	N	一百万转动态径向载荷
	C90	17526	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	10186.4	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	73395.7	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.72		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.34		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.77		系数
几何结构系数	Cg	0.0652		几何系数
尺寸	B	23.8125	mm	内圈宽度
	R	0.762	mm	最大轴肩倒角半径
	db	36.068	mm	轴肩直径
	da	35.052	mm	轴肩直径
	Aa	1.016	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	0.254	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	17.4625	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	59.944	mm	轴承座挡肩直径
	Da	62.992	mm	轴承座挡肩直径
	a	-6.604	mm	有效中心位置
	重量	Assembly Weight	408.23	g

TIMKEN 2474/2420图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/65c4d5c3.html>

