

NSK HR30230J参数

型号	型号	HR30230J		-
外形尺寸	SD	150	mm	内径
	D	270	mm	外径
	T	49.00	mm	宽度
	B	45.0	mm	宽度
	C	38.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	485000	N
COR1		665000	N	静载荷
CR2		49000	kgf	动载荷
COR2		67500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1300	1/min	脂润滑
	LO	1800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	171	mm	(最小)
	DB1	175	mm	(最大)
	DA2	256	mm	(最大)
	DA3	236	mm	(最小)
	DB2	250.0	mm	(最小)
	SA	7.0	mm	(最小)
	SB	11.0	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	51.3	mm	作用点位置
常数	E	0.44		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.76		系数
重量	MASS	11200	g	重量

NSK HR30230J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/66af5b82.html>

