

## NSK HR320/28XJ参数

型号	型号	HR320/28XJ		-
外形尺寸	SD	28	mm	内径
	D	52	mm	外径
	T	16.00	mm	宽度
	B	16.0	mm	宽度
	C	12.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	32000	N
COR1		39000	N	静载荷
CR2		3300	kgf	动载荷
COR2		3950	kgf	静载荷
极限转速	LG	7100	1/min	脂润滑
	LO	9500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	37	mm	(最小)
	DB1	33	mm	(最大)
	DA2	46	mm	(最大)
	DA3	44	mm	(最小)
	DB2	50.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	4.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	12.8	mm	作用点位置
常数	E	0.43		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.77		系数
重量	MASS	146	g	重量

## NSK HR320/28XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/66edc48c.html>

