

NSK HR32217J参数

安装尺寸	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	8.5	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	33.8	mm	作用点位置
常数	E	0.42		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.79		系数
重量	MASS	2640	g	重量
型号	型号	HR32217J		-
外形尺寸	SD	85	mm	内径
	D	150	mm	外径
	T	38.50	mm	宽度
	B	36.0	mm	宽度
	C	30.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	210000	N
COR1		277000	N	静载荷
CR2		21400	kgf	动载荷
COR2		28200	kgf	静载荷
极限转速	LG	2200	1/min	脂润滑
	L0	3200	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	100	mm	(最小)
	DB1	96	mm	(最大)
	DA2	140	mm	(最大)
	DA3	131	mm	(最小)
	DB2	142.0	mm	(最小)

NSK HR32217J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6742766a.html>

