

## NSK HR32206J参数

极限转速	LG	6000	1/min	脂润滑
	L0	8500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	39	mm	(最小)
	DB1	36	mm	(最大)
	DA2	56	mm	(最大)
	DA3	51	mm	(最小)
	DB2	58.5	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	4.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	15.4	mm	作用点位置
常数	E	0.38		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.88		系数
重量	MASS	297	g	重量
外形尺寸	C	17.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	52000	N	动载荷
	COR1	60000	N	静载荷
	CR2	5300	kgf	动载荷
	COR2	6150	kgf	静载荷
型号	型号	HR32206J		-
外形尺寸	SD	30	mm	内径
	D	62	mm	外径
	T	21.25	mm	宽度
	B	20.0	mm	宽度

## NSK HR32206J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/69a67fae.html>

