

NSK 30332参数

安装尺寸	SB	17.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	64.6	mm	作用点位置
常数	E	0.36		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.92		系数
重量	MASS	28400	g	重量
外形尺寸	SD	160	mm	内径
	D	340	mm	外径
	T	75.00	mm	宽度
	B	68.0	mm	宽度
	C	58.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	765000	N	动载荷
	COR1	960000	N	静载荷
	CR2	78000	kgf	动载荷
	COR2	98000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1000	1/min	脂润滑
	LO	1400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	187	mm	(最小)
	DB1	205	mm	(最大)
	DA2	322	mm	(最大)
	DA3	293	mm	(最小)
	DB2	311.0	mm	(最小)
	SA	10.0	mm	(最小)
型号	型号	30332		-

NSK 30332图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6e442a7b.html>

