

NSK HR30311J参数

安装尺寸	DA3	104	mm	(最小)
	DB2	111.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	6.5	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	24.6	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	1630	g	重量
型号	型号	HR30311J		-
外形尺寸	SD	55	mm	内径
	D	120	mm	外径
	T	31.50	mm	宽度
	B	29.0	mm	宽度
	C	25.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	150000	N	动载荷
	COR1	171000	N	静载荷
	CR2	15200	kgf	动载荷
	COR2	17500	kgf	静载荷
极限转速	LG	3200	1/min	脂润滑
	LO	4300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	70	mm	(最小)
	DB1	71	mm	(最大)
	DA2	110	mm	(最大)

NSK HR30311J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6fc9d548.html>

