

NTN 4T-32206C参数

主要尺寸	SD	30	mm	-
	D	62	mm	外径
	T	21.25	mm	宽度
	B	20.0	mm	宽度
	C	17.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	1.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-32206C	
基本额定载荷	CR	50000	N	动载荷
	COR	60000	N	静载荷
	CRF	5 100	kgf	动载荷
	CORF	6 100	kgf	静载荷
极限转速	LSG	6 100	r/min	脂润滑
	LSO	8 100	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	5DC		-
作用点	A	18.5	mm	-
重量	MASS	290	g	重量
安装尺寸	DA1	35.5	mm	(最小)
	DB1	35	mm	(最大)
	DA	56.5	mm	(最大)
	DA2	49	mm	(最小)
	DB	59.5		-
	SA	2	mm	(最小)
	SB	5	mm	(最小)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)
常数	E	0.56		-
轴向载荷系数	Y2	1.07		-
	Y0	0.59		-

NTN 4T-32206C图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7027928d.html>

