

NSK 30330参数

型号	型号	30330		-
外形尺寸	SD	150	mm	内径
	D	320	mm	外径
	T	72.00	mm	宽度
	B	65.0	mm	宽度
	C	55.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	690000	N
COR1		860000	N	静载荷
CR2		70000	kgf	动载荷
COR2		87500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1100	1/min	脂润滑
	LO	1500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	177	mm	(最小)
	DB1	193	mm	(最大)
	DA2	302	mm	(最大)
	DA3	275	mm	(最小)
	DB2	292.0	mm	(最小)
	SA	8.0	mm	(最小)
	SB	17.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	61.4	mm	作用点位置
常数	E	0.36		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.92		系数
重量	MASS	24200	g	重量

NSK 30330图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/72e23661.html>

