

### NACHI E32918J参数

|        |              |         |       |      |
|--------|--------------|---------|-------|------|
| 外形尺寸   | d            | 90      | mm    | 内径   |
|        | D            | 125     | mm    | 外径   |
|        | B            | 23      | mm    | 宽度   |
|        | T            | 23      | mm    | 宽度   |
|        | C            | 18      | mm    | 宽度   |
|        | r            | 1.5~2.3 | mm    | 径向   |
|        | r            | 1.5~3   | mm    | 径向   |
|        | 载荷中心         | a       | 0.7   | mm   |
| 安装尺寸   | da(min)      | 98.5    | mm    | (最小) |
|        | db(max)      | 97      | mm    | (最大) |
|        | Da(min)      | 114     | mm    | (最小) |
|        | Db(min)      | 120     | mm    | (最小) |
|        | S1(min)      | 5       | mm    | (最小) |
|        | S2(min)      | 5       | mm    | (最小) |
|        | Cone ra(max) | 1.5     | mm    | 内圈   |
|        | Cup ra(max)  | 1.5     | mm    | 外圈   |
| 重量     | Mass         | 834     | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr           | 101000  | N     | 动载荷  |
|        | Cor          | 175000  | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease       | 2800    | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil          | 3700    | r/min | 油润滑  |

### NACHI E32918J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/73445fba.html>

