

NSK HR32030XJ参数

外形尺寸	C	36.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	375000	N	动载荷
	COR1	650000	N	静载荷
	CR2	38000	kgf	动载荷
	COR2	66500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1400	1/min	脂润滑
	LO	2000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	168	mm	(最小)
	DB1	164	mm	(最大)
	DA2	213	mm	(最大)
	DA3	202	mm	(最小)
	DB2	216.0	mm	(最小)
	SA	8.0	mm	(最小)
	SB	12.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	49.8	mm	作用点位置
常数	E	0.46		常数
轴向载荷系数	Y1	1.30		系数
	Y0	0.72		系数
重量	MASS	6600	g	重量
型号	型号	HR32030XJ		-
外形尺寸	SD	150	mm	内径
	D	225	mm	外径
	T	48.00	mm	宽度
	B	48.0	mm	宽度

NSK HR32030XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/771af26c.html>

