

NSK 24128CE4参数

| | | | | |
|--------|------|----------|-------|------|
| 轴向载荷系数 | Y3 | 1.9 | | - |
| | Y0 | 1.9 | | - |
| 重量 | MASS | 13000 | g | 重量 |
| 型号 | 型号 | 24128CE4 | | - |
| 外形尺寸 | SD | 140 | mm | 内径 |
| | D | 225 | mm | 外径 |
| | B | 85.0 | mm | 宽度 |
| | R | 2.1 | mm | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1 | 670000 | N | 动载荷 |
| | COR1 | 1160000 | N | 静载荷 |
| | CR2 | 68500 | kgf | 动载荷 |
| | COR2 | 118000 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LG | 1200 | 1/min | 脂润滑 |
| | LO | 1600 | 1/min | 油润滑 |
| 安装尺寸 | DA1 | 152 | mm | (最小) |
| | DA2 | 156.000 | mm | (最大) |
| | DA3 | 213 | mm | (最大) |
| | DA4 | 193 | mm | (最小) |
| | RA | 2.0 | mm | (最大) |
| 常数 | E | 0.35 | | - |
| 轴向载荷系数 | Y2 | 2.9 | | - |

NSK 24128CE4图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7804907e.html>

