

## NSK HR32012XJ参数

型号	型号	HR32012XJ		-
外形尺寸	SD	60	mm	内径
	D	95	mm	外径
	T	23.00	mm	宽度
	B	23.0	mm	宽度
	C	17.5	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	85500	N
COR1		127000	N	静载荷
CR2		8700	kgf	动载荷
COR2		12900	kgf	静载荷
极限转速	LG	3600	1/min	脂润滑
	LO	5000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	71	mm	(最小)
	DB1	66	mm	(最大)
	DA2	86	mm	(最大)
	DA3	85	mm	(最小)
	DB2	91.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	20.9	mm	作用点位置
常数	E	0.43		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.77		系数
重量	MASS	608	g	重量

## NSK HR32012XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7869f2be.html>

